



MODEL: LED svietidlo SILVA L

FREYA
LED OSVETLENIE

- použitie: verejné priestranstvá, parkoviská, firemné areály
- životnosť viac ako 100 000 hodín
- účinnosť svietidla – až do 146 lm/W (pri teplote svetla 4 000 K)
- teplota svetla 4 000 K (3 000 K alebo 5 000 K na vyžiadanie)
- disponuje polohovateľným kĺbom pre zmenu uhlu sklonu (+/-15°)
- predĺžená záruka až 5 rokov
- jednoduchá inštalácia
- nulová údržba
- žiadne UV žiarenie (svietidlo nepritahuje hmyz)
- žiadne blikanie, oneskorené štartovanie a vysokofrekvenčné rušenie
- šetrnosť k životnému prostrediu



MODEL	SILVA L
rozmer (mm)	537 × 257 × 82 mm
príkon	84 W
svetelný tok (NB)* 	12 300 lm
možnosti riadenia	DALI, AUTODIM
typ predradníku/LED	Philips/OSRAM
index podania farieb	> 70 CRI (Ra)
životnosť	> 100 000 hodín/L90B10
prevádzková teplota	-40 °C ~ 35 °C
hmotnosť	6,5 kg
záruka	5 rokov

* Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o +/-10% v zmysle platných štandardov.
Intenzita svetelného toku závisí od zvolenej teploty svetla (v kelvinoch) – čím je teplota vyššia, tým je svetelný tok väčší.

Rozdelenie svetelného toku podľa teploty:

3 000 K = teplá biela (TB) 5 000 K = denná biela (DB)
4 000 K = neutrálna biela (NB) 6 000 K = studená biela (SB)

IK08

